



# Viva- EcoEnergy



## BUNGALOW CONTAINER NEUF QUALITÉ PREMIUM

Nous pouvons aller jusqu'à 12m de long et 3m de large

✓ Exemple de prix :

6m x 2,4m = à partir de 6990€ HT soit 8 388€ TTC  
6m x 3,0m = à partir de 8990€ HT soit 10 788€ TTC  
6,5m x 3m = à partir de 9990€ HT soit 11 988€ TTC  
7m x 2,4m = à partir de 8990€ HT soit 10 788€ TTC  
7m x 3,0m = à partir de 10990€ HT soit 13 188€ TTC  
8m x 2,4m = à partir de 9990€ HT soit 11 988€ TTC  
8m x 3m = à partir de 11990€ HT soit 14 388€ TTC  
9m x 3,0m = à partir de 12,990€ HT soit 15 588€ TTC

- TVA 20% récupérable - Départ de Bordeaux 33

- ➡ Isolation & Galvanisation de qualité maximum !
- ➡ Toiture scellée / soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !
- ➡ Une finition intérieure en panneaux lisse pour un aspect de finition haut de gamme !
- ➡ Un intérieur sans aucun câblage électrique apparent !

### Options :

toiture double pente, climatisation réversible, baie vitrée, porte fenêtre, baie fixe, volet Roulant, bardage bois Douglas Français ou composite, verre sécurité, etc.

## DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

### Structure métallique

- Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une **galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
- Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

### Protection contre la corrosion et peinture du cadre

- Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
- Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

### Sol

- Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
  - **Longerons galvanisés** profilés à froid de **2,5 mm**
- **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
- **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

### Plancher

- Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm** (le plus haut de gamme disponible sur le marché)
  - Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
  - Degré de **résistance au feu B1**

### Poteaux d'angles :

- Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

### Murs

- Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**  
+ **galvanisation recto-verso + Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
  - Panneaux intérieur **lisse !**
  - Conductivité thermique  $\lambda = 0,33\text{w/mk}$
- Isolation acoustique 68-74 db, selon ISO L40 / V, degré de **résistance au feu B1**
  - Isolation thermique liée aux portes et fenêtres  $k = 2,8\text{ w / mpk}$

### Toiture

- **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)  
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
- **Longerons / Traverses galvanisés** profilés à froid d'une **épaisseur de 2,5 mm**
  - **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
  - **Laine minérale** avec film **anti-condensation en aluminium**
    - Degré de **résistance au feu B1**

### Installation électrique

- Tension de fonctionnement 220 V
- Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**



























